



# Quartex



## Tablet Medicale 10"

### TAB-MED10 302MD



#### descrizione

TAB-MED10 è un tablet medicale rugged 2-in-1 che presenta l'integrazione di un brillante touch screen capacitivo da 10,1" e un processore Intel® Core™ serie i ad alte prestazioni e basso consumo. La scocca è compatta e leggera, ma anche resistente e durevole, ed integra una maniglia curva, rigida, per ottimizzarne il trasporto.

Con fotocamera anteriore e posteriore, Wi-Fi e Bluetooth integrati, insieme ad altri moduli di acquisizione dati opzionali, questo tablet si dimostra uno strumento efficace per gli operatori sanitari, rendendo più semplice il monitoraggio dei pazienti e la registrazione e modifica delle informazioni cliniche.



#### accessori



Slim Keyboard



Carrello



## specifiche tecniche

Vers. 2024-01

### Sistema

<b>Processore</b>	Intel® Core™ U300, 5-Core, fino a 4.4 GHz Intel® Core™ i5-1335U, 10-Core, fino a 4.6 GHz Intel® Core™ i7-1355U, 10-Core, fino a 5.0 GHz
<b>RAM</b>	Da 8 GB a 16 GB
<b>Archiviazione</b>	Flash M.2 da 256 GB a 1 TB
<b>Sistema operativo</b>	Microsoft® Windows® 11 IoT Enterprise Microsoft® Windows® 11 Professional
<b>Schermo</b>	Schermo LED da 10.1" con touch capacitivo
<b>Risoluzione dello schermo</b>	1920 x 1200 con Sunlight Readable (800 nits)
<b>Pulsanti di controllo</b>	1 pulsante di accensione, 2 pulsanti di controllo della luminosità, 5 pulsanti programmabili
<b>Altoparlante e Mic</b>	Altoparlante (2W) e Microfono incorporati
<b>Camera</b>	Fotocamera frontale 5 MP e Fotocamera posteriore 8 MP

### Interfaccia di rete

<b>WLAN</b>	Wi-Fi 802.11ax, 2,4/5 GHz Dual Band
<b>Bluetooth</b>	5.2

### Porte I / O

<b>Porte USB</b>	1x USB 3.0, 1x USB Type-C (Trasmissione dati & Ricarica)
<b>Jack audio</b>	1 (3.5mm)
<b>Ethernet</b>	1x RJ45
<b>DC-in</b>	1
<b>Letture di Smart Card / CAC</b>	Full-slot, legge smart card ISO 7816 T=0, T=1; 1.8/3/5V

### Meccanica e ambientale

<b>Alimentazione - adattatore CA / CC</b>	Input: 100-240V AC; Output: 19V DC, 3.78A
<b>Telaio</b>	Plastica ABS + PC e lega di magnesio-alluminio, scocca antimicrobica
<b>Batteria</b>	Batteria hot swappable 45W inclusa, (11.4V, 3800mAh)
<b>Dimensioni (H x W x D)</b>	195.6 x 272 x 20 mm
<b>Peso</b>	1.32 kg
<b>Grado di protezione</b>	IP65 e certificato MIL-STD-810G
<b>Certificazioni</b>	CE, FCC Class B, RoHS, UL
<b>Temperatura</b>	In attività*: da -10°C a 60°C Storage: da -55°C a 70°C
<b>Umidità</b>	0% - 90% senza condensa

### Opzioni principali

<b>Scanner per barcode</b>	2D Barcode Scanner (legge 1D & 2D) - p/n: US2D-302M <i>** Non può essere integrato insieme alla banda larga mobile 4G</i>
<b>GNSS Module</b>	U-blox M9N GNSS Module - p/dGPS-302M
<b>Banda larga mobile</b>	4G - p/n: ULTE-EU-302M <i>** Non può essere integrato insieme allo scanner per barcode</i>
<b>Batterie opzionali</b>	60W Battery Pack (5400mAh) - p/n: ACC-006-60MD 90W Battery Pack (8000mAh) - p/n: ACC-006-90MD

\* Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.