

Quartex



Tablet Medica 13" TAB-MED13 313T/MD



descrizione

TAB-MED13 è un tablet medicale rugged 2-in-1, che presenta l'integrazione di un brillante touch screen capacitivo da 13" e un processore Intel® Core™ serie i ad alte prestazioni ed efficienza energetica.

La scocca è sottile e leggera, ma anche resistente e durevole.

Con fotocamera anteriore e posteriore, Wi-Fi e Bluetooth integrati, insieme ad altri moduli di acquisizione dati opzionali, questo tablet si dimostra uno strumento efficace per gli operatori sanitari, rendendo più semplice il monitoraggio dei pazienti e la registrazione e modifica delle informazioni cliniche.

CARATTERISTICHE

- Schermo multi-touch da 13,3"
- Processore Intel® Core™ i di 11° gen
- Disponibile anche con Windows 11
- Con NIST compliant BIOS disponibile
- Certificato ANSI / AAMI ES60601-1 con scocca antimicrobica
- Batteria hot swappable
- Fotocamera anteriore e posteriore integrata

OPZIONI PRINCIPALI

- Scanner per barcode 2D (legge anche 1D)
- Maniglia handle superiore per il trasporto, curva o retrattile



accessori



Tastiera docking



Maniglia per il trasporto



Supporto da parete



Carica batterie esterno

Sistema

Processore	Intel® Core™ i5-1135G7, Quad-Core, fino a 4.2GHz Intel® Core™ i7-1165G7, Quad-Core, fino a 4.7GHz
RAM	Da 8 GB a 16 GB
Archiviazione	Flash da 256 GB a 512 GB
Sistema operativo	Microsoft® Windows 10 IoT Enterprise o Windows 10 Pro Microsoft® Windows 11 IoT Enterprise o Windows 11 Pro
Schermo	Schermo LED da 13,3" con touch capacitivo
Risoluzione dello schermo	1920 x 1080
Pulsanti di controllo	1 pulsante di accensione, 1 pulsante di trigger, 3 pulsanti programmabili
Altoparlante e Microfono	Altoparlante e microfono incorporati
Camera	Fotocamera anteriore Full HD e fotocamera posteriore da 8 megapixel

Interfaccia di rete

WLAN	Wi-Fi 802.11ax, 2.4GHz/ 5GHz dual band
Bluetooth	sì

Porte I / O

Porte USB	1x USB 3.0, 2x USB 2.0
Ethernet	1x Ethernet 10/ 100/ 1000MB Base-T LAN
Jack audio	1 (3.5mm)
Video	1x HDMI-out
Alimentazione	1x DC-in

Meccanica e ambientale

Alimentazione - adattatore CA /CC	Input: 100 - 240V AC; Output: 19V DC, 3.42A
Telaio	Plastica ABS + PC e lega di magnesio-alluminio, scocca antimicrobica
Batteria	Batteria hot swappable, 11.4V, 5400mAh
Dimensioni (H x W x D)	256 x 335 x 21 mm
Peso	1.8 kg
Grado di protezione	Conforme a IP65
Certificazioni	EN-60601, FCC/IC, CE/CB, RCM, CCC, ANSI/AAMI ES60601-1
Temperatura	In attività*: da 0 °C a 40 °C Archivio: da -55 °C a 70 °C
Umidità	0% - 90% senza condensa

Opzioni principali

Scanner per barcode	Scanner 2D e 1D
Maniglia Handle	AAC-010-27MD - curva AAC-010-26MD - retrattile

* Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.