



316TMD5Q / 316TMD7Q

Tablet 15.6" Medicaie resistente

Tablet sottile, antimicrobico, certificato ANSI/AAMI ES60601-1 per operazioni efficienti e sicure

Tablet medicaie robusto che integra un brillante touchscreen capacitivo da 15,6" e un processore Intel®i5 o i7 ad alte prestazioni e a basso consumo energetico in un involucro sottile e resistente. Con telecamere anteriori e posteriori integrate, Wi-Fi e opzioni di acquisizione dati, questo tablet medico offre ai professionisti sanitari uno strumento efficace per monitorare, registrare e recuperare le informazioni sui pazienti. Con il suo ampio e luminoso display, il tablet medicaie resistente mostra un'ampia area di lavoro e un'interfaccia applicativa dettagliata per migliorare l'esperienza utente e il flusso di lavoro.



Caratteristiche

- 15.6" Full-HD capacitive touchscreen, supporta digital pen
- Processore Intel® Core™ i5 e i7
- Sistema operativo Microsoft® Windows® 10/11 IoT Enterprise o Ubuntu
- Disponibile BIOS compatibile con NIS
- Certificato ANSI/AAMI ES60601-1 con involucro antibatterico
- Pannello frontale con grado di protezione IP65
- Batteria sostituibile a caldo (Hot-swappable)
- Fotocamera anteriore e posteriore integrate
- Certificato Energy Star 8.0

Opzioni principali

- Lettore NFC/RFID

Specifiche tecniche



Modelli	316TMD5Q / 316TMD7Q	
Sistema		
CPU	316TMD5Q 316TMD7Q	Intel® Core™ i5-1335U, 10-Core, sino a 4.6 GHz Intel® Core™ i7-1355U, 10-Core, sino a 5.0 GHz
RAM		da 8GB a 16GB
Storage		da 256GB a 2TB Flash
Sistema operativo		Microsoft® Windows® 10/11 IoT Enterprise o Ubuntu
Conformità NIST		BIOS compatibile con NIST
Display		15.6" LED-Retroilluminato Touchscreen
Risoluzione Display		1920 x 1080
Pulsanti e interruttori		1 x Interruttore accensione, 3 x Pulsanti programmabili
Microfono		Integrato
Altoparlante		Integrato
Telecamera		Frontale Full-HD & Posteriore 8 MP
Interfaccia di rete		
WLAN		Wi-Fi 6E (802.11ax), 2.4/5/6 GHz Three Band
Porte I/O		
Porte USB		USB 3.0 x 4, USB Type-C x 1
Jack cuffie		1 (3.5 mm)
Porta Ethernet		1
DC-In		1
Fisiche e Ambientali		
Adattatore AC/DC		Input: 100-240V AC; Output: 18.5V DC, 3.89A
Batteria		Batteria sostituibili a caldo - Hot-swappable (11.4V, 5400mAh)
Scocca		Plastica ABS + PC e lega di magnesio e alluminio con scocca antimicrobica
Dimensioni (H x W x D)		259.6 x 385.2 x 26.4 mm
Peso		2.1 kg
Resistenza		Pannello frontale con grado di protezione IP65
Certificazioni		FCC/IC, CE/CB, ANSI/AAMI ES60601-1, RCM, Energy Star 8.0
Temperatura		Operativa: -10°C to 60°C Immagazzinamento: -50°C ~ 70°C
Umidità		0% - 90% Senza-Condensa
Opzioni principali		
Letture NFC/RFID		Dual Frequency (Reads 125 KHz & 13.56 MHz Credentials)

*Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso

Accessori

Il tablet è dotato di accessori personalizzati per soddisfare numerose esigenze di implementazione.

Digital Pen	
Punta penna	Diametro: 1.5 mm, Sostituibile
Pulsanti	2 x Pulsanti laterali (Click-DX & Elimina)
Batteria	1 AAAA, Sostituibile
Colore	Nero
Dimensioni	Lunghezza: 140 mm (Punta penna inclusa) Diametro: 0.38 in/ 9.7 mm
Peso	25 g



Base di ricarica da tavolo	
Supporto docking con porte per alimentazione, USB, uscita HDMI ed Ethernet	



Supporto per montaggio a parete/veicolo	
Montaggio e ricarica sicuri del tablet con alimentazione, pass-through Ethernet, uscita HDMI, COM e porte USB	



Kit di ricarica della batteria



Batteria

Custodia di ric

