

Tablet Medicali Resistenti

Sottili, antimicrobici, certificati ANSI/AAMI ES60601-1 per applicazioni di mobile computing



Modelli	302MD5Q - 302MD7Q	323MD5Q - 323MD7Q	316TMD5Q - 316TMD7Q	373TMD5Q - 373TMD7Q
Sistema				
CPU	302MD5Q Intel® Core™ i7-1355U, 10-Core, fino a 5.0 GHz 302MD7Q Intel® Core™ i5-1335U, 10-Core, fino a 4.6 GHz	323MD5Q Intel® Core™ i5-1335U, 10-Core, fino a 4.6 GHz 323MD7Q Intel® Core™ i7-1355U, 10-Core, fino a 5.0 GHz	316TMD5Q Intel® Core™ i5-1335U, 10-Core, fino a 4.6 GHz 316TMD7Q Intel® Core™ i7-1355U, 10-Core, fino a 5.0 GHz	373TMD5Q Intel® Core™ i5-1335U, 10-Core, fino a 4.6 GHz 373TMD7Q Intel® Core™ i7-1355U, 10-Core, fino a 5.0 GHz
RAM	da 8GB a 16GB	da 8GB a 16GB	da 8GB a 16GB	da 8GB a 16GB
Storage	da 512GB a 1TB Flash	da 512GB a 1TB Flash	da 512GB a 1TB Flash	da 512GB a 1TB Flash
Sistema operativo	Microsoft® Windows® 10/11 IoT Enterprise o Ubuntu	Microsoft® Windows® 10/11 IoT Enterprise o Ubuntu	Microsoft® Windows® 10/11 IoT Enterprise o Ubuntu	Microsoft® Windows® 10/11 IoT Enterprise o Ubuntu
Display	10,1" Touchscreen, retroilluminato a LED (800 nit)	13.3" Touchscreen, retroilluminato a LED (1000 nits)	15.6" Touchscreen, retroilluminato a LED	17" Touchscreen, retroilluminato a LED
Risoluzione Display	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1980 x 1080 (Opzionale: 3840 x 2160)
Conformità NIST	BIOS compatibile con NIST disponibile	BIOS compatibile con NIST disponibile	BIOS compatibile con NIST disponibile	BIOS compatibile con NIST disponibile
Fotocamera	5MP frontale & 8MP posteriore	5MP frontale & 8MP posteriore	5MP frontale & 8MP posteriore	5MP frontale & 8MP posteriore
Interruttori e pulsanti di controllo	1 x Pulsante accensione, 2 x Pulsanti controllo Luminosità 5x Pulsanti programmabili	1 x Pulsante accensione, 2 x Pulsanti controllo Luminosità 5x Pulsanti programmabili	1 x Pulsante accensione, 3 x Pulsanti programmabili	1 x Pulsante accensione, 3 x Pulsanti programmabili
Microfono	Microfono Integrato	Microfono Integrato	Microfono Integrato	Microfono Integrato
Altoparlanti	Altoparlante Integrato	Altoparlante Integrato	Altoparlante Integrato	Altoparlante Integrato
Interfaccia di Rete				
WLAN	Wi-Fi 802.11ax, 2,4/5/6 GHz Three Band	Wi-Fi 802.11ax, 2,4/5/6 GHz Three Band	Wi-Fi 802.11ax, 2,4/5/6 GHz Three Band	Wi-Fi 802.11ax, 2,4/5/6 GHz Three Band
BT	5.2	5.3	N/A	SI
Porte I/O				
Porte USB	1 x USB 3.0, 1 x USB Type-C	1 x USB 3.0, 1 x USB Type-C	4 x USB 3.0, 1 x USB Type-C	6 x USB Type-A (3 sul lato destro, 1 sul lato sinistro e 2 in basso); 1 x USB Type-C (Opzionale: 3 porte USB Type-A solo con accessorio porta di servizio aggiunto)
Jack audio cuffie	1 (3.5 mm)	1 (3.5 mm)	1 (3.5 mm)	1 (3.5 mm)
Porte Ethernet	1 (RJ45)	1 x Ethernet 10/100/1000MB Base-T LAN	1 (RJ45)	1, (Opzionale: 1 con accessorio porta di servizio DC & RJ)
DC-in	1	1	1	(Opzionale: 1 con accessorio porta di servizio DC & RJ)
DC-Out	N/A	N/A	N/A	(Opzionale: 1 con accessorio porta di servizio DC)
HDMI-out	N/A	N/A	N/A	N/A
Letto Smart Card	N/A	N/A	N/A	1
Fisiche e Ambientali				
Adattatore AC/DC	Input: 100-240V AC; Output: 19V DC, 3.78A	Input: 100-240V AC; Output: 19V DC, 3.78A	Input: 100-240V AC; Output: 18.5V DC, 3.89A	Input: 100-240V AC; Output: 19V DC, 6.31A 120W
Batterie	Batteria Hot-Swapp. (11.4V, 5400mAh 60W, 8000mAh 90W)	Batteria Hot-Swapp. (11.4V, 5400mAh 60W, 8000mAh 90W)	Batteria Hot-Swappable (11.4V, 5400mAh)	Batteria Hot-Swapp. (11.4V, 5400mAh 60W o 8000mAh 90W)
Scocca	ABS + PC lega magnesio alluminio; scocca antimicrobica	ABS + PC lega magnesio alluminio; scocca antimicrobica	ABS + PC lega magnesio alluminio; scocca antimicrobica	ABS + PC lega magnesio alluminio; scocca antimicrobica
Dimensioni (H x W x D)	195.6 x 272 x 20 mm	325 x 273.5 x 20 mm	259.6 x 385.2 x 26.4 mm	430 X 282 X 27mm
Peso	1.32 kg	1.72 kg	2.1 kg	2 kg
Compatibilità VESA	N/A	N/A	N/A	75 x 75 mm VESA Standard
Resistenza	Certificato IP65 e MIL-STD-810H	Certificato IP65, MIL-STD-810H e MIL-STD-461G	Pannello frontale con grado di protezione IP65	Pannello frontale con grado di protezione IP65
Certificazioni	FCC/IC, CE/CB, ANSI/AAMI ES60601-1, RCM, Energy Star 8.0	FCC/IC, CE/CB, ANSI/AAMI ES60601-1, RCM	FCC/IC, CE/CB, ANSI/AAMI ES60601-1, RCM, Energy Star 8.0	FCC/IC, CE/CB, ANSI/AAMI ES60601-1, RCM, Energy Star 8.0
Temperatura	Operativo : da -10°C a 60°C Immagazzinamento: -50°C ~ 70°C	Operativo: -10°C ~ 60°C Opzionale: -30°C ~ 60°C Immagazzinamento: -50°C ~ 70°C	Operativo: -10°C ~ 60°C Immagazzinamento: -50°C ~ 70°C	Operativo: -10°C ~ 50°C Immagazzinamento: -50°C ~ 70°C
Umidità	0% a 90% senza-condensa	0% a 90% senza-condensa	0% a 90% senza-condensa	0% a 90% senza-condensa
Opzioni principali				
Barcode Scanner	2D Scanner Barcode (Legge 1D & 2D)	2D Scanner Barcode (Legge 1D & 2D)	N/A	N/A
NFC/RFID reader	Dual Frequency (legge 125 KHz & 13.56 MHz Credentials)	Dual Frequency (legge 125 KHz & 13.56 MHz Credentials)	Dual Frequency (legge 125 KHz & 13.56 MHz Credentials)	N/A
Banda larga Mobile	4G/5G	4G/5G	N/A	4G LTE/AWS
Porta di servizio posteriore	N/A	N/A	N/A	Aggiunge un set aggiuntivo di porte I/O, tra cui 3 x USB Type-A, 1 x porta COM, 1 x jack DC-In e 1 x jack DC-Out o 1 x RJ45 out
Modulo GNSS Global Navigation Satellite SystemS	N/A	GPS Module with Concurrent Reception of GPS and GLONASS; Industry Leading - 167dBm Navigation Sensitivity	N/A	N/A

Accessori



Tastiera sottile



Caricabatterie a batteria



Penna digitale



Base di ricarica da tavolo



Adattatore di alimentazione CA/CC



Pacco batteria



Pellicola protettiva per schermo da



Cinturino X

